

**EPSONS DOTMATRIX PRINTER**

รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี / หัวเข็ม 2 ปี



คุณสมบัติ	LQ-300-II (E1-LQ300-II)	LQ-590 (E1-LQ590)
จำนวนเข็มพิมพ์	24 เข็มพิมพ์ (Color Option) แครสลิ้น	24 เข็มพิมพ์ (Color Option) แครสลิ้น
ชุดคำสั่งการพิมพ์	EPSON ESC/P2 Thai Command	EPSON ESC/P Thai Command & IBM2390+
ความเร็วการพิมพ์ตัวอักษร		
@ Draft 15 CPI	337 ตัวอักษร / วินาที	495 ตัวอักษร / วินาที
@ Draft 12 CPI	270 ตัวอักษร / วินาที	396 ตัวอักษร / วินาที
@ Draft 10 CPI	225 ตัวอักษร / วินาที	330 ตัวอักษร / วินาที
@ Draft 10 CPI (ความเร็วสูง)	300 ตัวอักษร / วินาที	440 ตัวอักษร / วินาที
@ LQ 12 CPI	90 ตัวอักษร / วินาที	132 ตัวอักษร / วินาที
@ LQ 10 CPI	75 ตัวอักษร / วินาที	110 ตัวอักษร / วินาที
รูปแบบตัวอักษร	18 รูปแบบ	18 รูปแบบ
@ แบบเรียงจุด (BITMAP)	1 Draft + 9 LQ	1 Draft + 9 LQ
@ แบบพิมพ์เกี่ยวเดียว (OFTP)	1 Draft + 1 LQ	1 Draft + 1 LQ
@ แบบขยายส่วน (Scalable)	LQ	LQ
@ รูปแบบ BARCode	8 รูปแบบ	8 รูปแบบ
รหัสการพิมพ์	7 รหัสภาษาไทย/8 รหัสสากล/8 รหัสbarcode	
ระบบการพิมพ์ภาษาไทย	3 pass พิมพ์เกี่ยวเดียวทุกระดับ (OFTP) พิมพ์ไทยอัจฉริยะ (ITP)	
หน่วยความจำ	64 KB	128 KB
การพิมพ์กระดาษแบบมีสำเนา	1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา	1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา
ระบบการต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์	USB 1.1, Parallel & Serial RS-232	Parallel IEEE 1284, USB1.1
การป้อนกระดาษแผ่นเดียว	ด้านบน	ด้านหน้า/ด้านบน > ออกด้านบน
การป้อนกระดาษต่อเนื่อง	ด้านหลัง / ด้านล่าง	ด้านหน้า/ด้านหลัง / ล่าง pull > ออกด้านบน
<b>SRP</b>	<b>7,400.-</b>	<b>18,500.-</b>



คุณสมบัติ	LQ-2090 (E1-LQ2090)	LQ-2180i (E1-LQ2180i)
จำนวนเข็มพิมพ์	24 เข็มพิมพ์ (Color Option) แครสยาว	24 เข็มพิมพ์ (Color Option) แครสยาว
ชุดคำสั่งการพิมพ์	EPSON ESC/P Thai Command & IBM 2391 Plus	EPSON ESC/P Thai Command & IBM 2391 Plus
ความเร็วการพิมพ์ตัวอักษร		
@ Draft 15 CPI	495 ตัวอักษร / วินาที	539 ตัวอักษร / วินาที
@ Draft 12 CPI	396 ตัวอักษร / วินาที	431 ตัวอักษร / วินาที
@ Draft 10 CPI	330 ตัวอักษร / วินาที	360 ตัวอักษร / วินาที
@ Draft 10 CPI (ความเร็วสูง)	440 ตัวอักษร / วินาที	480 ตัวอักษร / วินาที
@ LQ 12 CPI	132 ตัวอักษร / วินาที	143 ตัวอักษร / วินาที
@ LQ 10 CPI	110 ตัวอักษร / วินาที	120 ตัวอักษร / วินาที
รูปแบบตัวอักษร	18 รูปแบบ	18 รูปแบบ
@ แบบเรียงจุด (BITMAP)	1 Draft + 9 LQ	1 Draft + 9 LQ
@ แบบพิมพ์เกี่ยวเดียว (OFTP)	1 Draft + 1 LQ	1 Draft + 1 LQ
@ แบบขยายส่วน (Scalable)	LQ	LQ
@ รูปแบบ BARCode	8 รูปแบบ	8 รูปแบบ
รหัสการพิมพ์	7 รหัสภาษาไทย/6 รหัสสากล/8 รหัสbarcode	
ระบบการพิมพ์ภาษาไทย	ปกติ 3 ระดับ (3 pass) พิมพ์เกี่ยวเดียวทุกระดับ (OFTP) พิมพ์ไทย (ITP)	ปกติ 3 ระดับ (3 pass) พิมพ์เกี่ยวเดียวทุกระดับ (OFTP) พิมพ์ไทย (ITP)
หน่วยความจำ	128 KB	64 KB
การพิมพ์กระดาษแบบมีสำเนา	1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา	1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา
ระบบการต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์	Parallel IEEE 1284, USB1.1	Parallel IEEE 1284
การป้อนกระดาษแผ่นเดียว	ด้านบน / ด้านบน > ออกด้านบน	ด้านหน้า / ด้านบน
การป้อนกระดาษต่อเนื่อง	ด้านหน้า / ด้านหลัง / ล่าง pull > ออกด้านบน	ด้านหน้า / ด้านล่าง / ด้านหลัง
<b>SRP</b>	<b>21,000.-</b>	<b>29,700.-</b>

DOTMATRIX PRINTERS

**OKI DOTMATRIX PRINTER**

การรับประกัน :  
ตัวเครื่อง 1 ปี, หัวเข็ม 3 ปี + onsite service 1 ปี



End User Promotion :  
ฟรีสำหรับการซื้อตั้งแต่  
1-28 ก.พ. นี้!  
ซื้อ 1 เครื่อง รับฟรี Ribbon  
อีก 1 ชิ้น มูลค่า 270 บาท



**ML1190** O3-ML1190

จำนวนเข็มพิมพ์	24 เข็มพิมพ์
ชนิดของแคร์	แคร์สั้น
จำนวนคอลัมน์	80 คอลัมน์
ความละเอียด	360 x 360 dpi
ทิศทางการพิมพ์	ไป-กลับ 2 ทิศทาง, ข้ามช่องว่างอัตโนมัติ
แบบร่าง 15 ตัวอักษร/นิ้ว	375 ตัวอักษร/วินาที
แบบร่างความเร็วสูง 10 ตัวอักษร/นิ้ว	333 ตัวอักษร/วินาที
แบบร่าง 10 ตัวอักษร/นิ้ว	250 ตัวอักษร/วินาที
แบบร่าง 12 ตัวอักษร/นิ้ว	300 ตัวอักษร/วินาที
แบบละเอียด 10 ตัวอักษร/นิ้ว	83 ตัวอักษร/วินาที
แบบละเอียด 12 ตัวอักษร/นิ้ว	99 ตัวอักษร/วินาที
หน่วยความจำ	64 KB
การพิมพ์สำเนา	1ต้นฉบับ + 4สำเนา
ทางเดินกระดาษ	
แผ่นเดี่ยว (แบบลูกกลิ้ง)	ด้านบน
ต่อเนื่อง (แบบเฟืองขับ)	ด้านหลัง, ด้านล่าง
พอร์ตการเชื่อมต่อ	Parallel, Serial, USB 2.0
MTBF	10,000 ชั่วโมง
น้ำหนัก	4 ล้านตัวอักษร

**SRP** (inc. Vat) **7,600.-**

แคร์สั้น



แคร์ยาว

	O3-ML390T	O3-ML391T
	<b>ML 390 Turbo</b>	<b>ML 391 Turbo</b>
จำนวนเข็มพิมพ์	24	
ทิศทางการพิมพ์	ไป-กลับ 2 ทิศทาง (Bi-directional) ข้ามช่องว่างอัตโนมัติ	
ความยาวของแคร์พิมพ์ (นิ้ว)	10	16
ความละเอียด (จุด/นิ้ว)	360 x 360	
ความเร็วในการพิมพ์ (CPS) (Draft/LQ)		
- 10 cpi (แบบร่าง / แบบละเอียด)	260/87	
- 12 cpi (แบบร่าง / แบบละเอียด)	312/104	
- 15 cpi (แบบร่าง / แบบละเอียด)	390/131	
ช่องไฟ (CPI)	10/12/15/17.1/20 และแบบตัวเรียงพิมพ์	
หน่วยความจำ (KB)	79	
ชุดคำสั่งพิมพ์	Epson LQ ESC/P2, IBM Proprinter X24/XL24	
รูปแบบตัวอักษร	15	
รหัสตัวอักษร/Barcode	8/8	
จำนวนพร้อมสำเนาที่พิมพ์ได้	1+3	
การป้อนกระดาษ	ด้านบน และหลัง (กระดาษต่อเนื่อง) ด้านล่าง (Option)	
การเชื่อมต่อ (Interface)	(standard) Parallel, USB / (option) Serial (RS-232C)	
อายุการใช้งานหัวพิมพ์	200 (ล้านตัวอักษร)	
อายุการใช้งานเท้าพิมพ์	2 (ล้านตัวอักษร)	
การรับประกัน (ปี)	ตัวเครื่อง 1 ปี, หัวพิมพ์ 3 ปี	
<b>SRP</b> (inc. Vat)	<b>12,500.-</b>	<b>13,800.-</b>


แคร์สั้น



แคร์ยาว

	O3-ML790	O3-ML791
	<b>ML790</b>	<b>ML791</b>
จำนวนเข็มพิมพ์	24	
ทิศทางการพิมพ์	ไป-กลับ 2 ทิศทาง และหัวพิมพ์วิ่งข้ามช่องว่างอัตโนมัติ	
ความเร็วสูงสุด 15 ตัวอักษร/นิ้ว (แบบร่าง)	472	
- 10 cpi (แบบร่าง / แบบละเอียด)	315/105	
- 12 cpi (แบบร่าง / แบบละเอียด)	378/126	
ชุดคำสั่งพิมพ์	Epson LQ ESC/P2, IBM 2490/2491	
ขนาดกระดาษ		
กระดาษต่อเนื่อง	3" ถึง 10"	3" ถึง 16"
กระดาษแผ่นเดียว	3" ถึง 9.5"	3" ถึง 16"
ช่องจดหมาย	6.5" ถึง 9.5"	
จำนวนสำเนา	1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา	
ความหนากระดาษ	0.36 มม. ด้านหลัง/ 0.44 มม. ด้านล่าง	
การป้อนกระดาษ	3 ทิศทาง (ด้านล่าง, ด้านบน, ด้านหลัง)	
ระบบป้อนกระดาษ	ลูกกลิ้ง (Friction Feed) ด้านบน	
	แบบถาดผลัก (Push Tractor) ด้านหลัง	
	แบบถาดดึง (Buttom Tractor) ด้านล่าง (Option)	
ระยะห่างระหว่างบรรทัด	4.6, 8 บรรทัด/นิ้ว หรือโปรแกรมได้ถึง 1/360 นิ้ว	
หน่วยความจำ	128 Kbyte	
การเชื่อมต่อ (Interface) standard :	Parallel Interface/USB 1.1 (Optional : Serial Interface (RS232C))	
การรับประกัน (ปี)	ตัวเครื่อง 1 ปี หัวพิมพ์ 3 ปี	
<b>SRP</b> (inc. Vat)	<b>19,150.-</b>	<b>20,200.-</b>

**PANASONIC DOTMATRIX PRINTER**



**PANASONIC  
DOTMATRIX KX-P1121**  
P2-PNKXP1121

**PANASONIC  
DOTMATRIX KX-P1131**  
P2-PNKXP1131

**PANASONIC  
DOTMATRIX KX-P3626**  
P2-PNKXP3626

วิธีการพิมพ์	24 เข็มพิมพ์แบบกระแทก : แคร่สั้น	24 เข็มพิมพ์แบบกระแทก : แคร่สั้น	24 เข็มพิมพ์แบบกระแทก : แคร่ยาว
ความเร็วในการพิมพ์			
แบบร่าง 12 cpi	192	240	240
แบบละเอียด 12 cpi	64	80	80
รหัสภาษาไทย	KU (EPSON), TIS (EPSON), TIS (IBM) SIC (EPSON), SIC (OKI)	KU (EPSON), TIS (EPSON), TIS (IBM) SIC (EPSON), SIC (OKI)	KU (EPSON), TIS (EPSON), TIS (IBM) SIC (EPSON), SIC (OKI)
ตัวอักษร/บรรทัด	40, 48, 60, 68, 80, 96, 120, 137 & 160	40, 48, 60, 68, 80, 96, 120, 137 & 160	68, 81, 102, 116, 136, 204, 233 & 272
รหัสตัวอักษร	รหัส ASCII 96 ตัวอักษร รหัส ASCII ตัวเอียง 96 ตัวอักษร ตัวอักษรระหว่างชาติ 32 ตัว 14 ประเทศ และ Legal ตัวอักษรระหว่างชาติ แบบตัวเอียง 32 ตัว 14 ประเทศ และ Legal รหัส IBM ตัวอักษรพิเศษ 158 ตัว (ชุด 1 และ 2)	EPSON mode One italic and 14 character set tables 15 International character and Legal set IBM mode 14 character set tables	รหัส ASCII 96 ตัวอักษร รหัส ASCII ตัวเอียง 96 ตัวอักษร ตัวอักษรระหว่างชาติ 32 ตัว 14 ประเทศ และ Legal ตัวอักษรระหว่างชาติ แบบตัวเอียง 32 ตัว 14 ประเทศ และ Legal รหัส IBM ตัวอักษรพิเศษ 158 ตัว (ชุด 1 และ 2)
ความละเอียดในการพิมพ์			ตัวอักษรแบบ Multilingual 38 ตัว
คุณสมบัติกระดาษ	360 x 360 dpi กระดาษต่อเนื่อง 4-10 นิ้ว / 60-90 แกรม, กระดาษแผ่นเดียว 4-11.7 นิ้ว / 41-90 แกรม, สำเนา : ตมฉบับ + 3สำเนา (ไม่รวมกระดาษคาร์บอน) หนาไม่เกิน 0.013 นิ้ว	360 x 360 dpi กระดาษต่อเนื่อง 4-10 นิ้ว / 60-90 แกรม, กระดาษแผ่นเดียว 4-11.7 นิ้ว / 41-90 แกรม, สำเนา : ตมฉบับ + 4สำเนา (ไม่รวมกระดาษคาร์บอน) หนาไม่เกิน 0.013 นิ้ว	360 x 360 dpi กระดาษต่อเนื่อง 4-10 นิ้ว / 60-90 แกรม, กระดาษแผ่นเดียว 4-11.7 นิ้ว / 41-90 แกรม, สำเนา : ตมฉบับ + 4สำเนา (ไม่รวมกระดาษคาร์บอน) หนาไม่เกิน 0.013 นิ้ว
ชุดคำสั่ง	EPSON LQ-850 & IBM Proprinter X24E	EPSON LQ-850 & IBM Proprinter X24E	EPSON ESC & IBM Proprinter XL24E
การต่อเชื่อม (Interface)	Parallel	Parallel, RS232	Parallel, RS232 (opt.)
หน่วยความจำ (Buffer)	14 K (standard), additional 32 K (opt.)	0 KB/8 KB/22 KB (Default) / 54 KB	14 K (standard), additional 32 K (opt.)
การรับประกัน	<b>2 Years (พร้อมหัวเข็ม)</b>		
SRP	<b>8,000.-</b>	<b>8,900.-</b>	<b>Call</b>

DOTMATRIX PRINTERS

178

**FUJITSU DOTMATRIX PRINTER**



**FUJITSU DL3750 Plus**  
F1-DL3750+



- ความเร็ว 480 ตัวอักษรต่อวินาที (High Draft quality 12 CPI)
  - หัวพิมพ์แข็งแรงชนิด 24 เข็ม ตัวอักษรสวยงาม
  - ความละเอียดในการพิมพ์ 360 x 360 DPI
  - พิมพ์ตัวอักษรได้หลายขนาด 10, 12, 15, 17 และ 20 ตัวต่อนิ้ว (CPI)
  - พิมพ์กระดาษได้หนาถึง 5 ชั้น (1+4) และใส่กระดาษได้ 2 ทาง
- ความเร็วเทียบเท่าภาษาอังกฤษ**
- สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ถึง 66 บรรทัดต่อหน้า ทำให้ประหยัดกระดาษได้ 2-3 เท่า
  - ภาษาไทย 16 Code และ พิมพ์ Bar-Code ได้ 8 ชนิด หน่วยความจำ 128 KB
  - Interface Bi-directional Centronics + USB 1.1
  - Emulation IBM Proprinter XL24E, EPSON ESC/P2
  - สามารถเชื่อมต่อได้กับคอมพิวเตอร์ทุกระบบ
  - ขนาดกระดาษ กว้าง 102 – 267 มิลลิเมตร (4.0 – 10.5 นิ้ว) แคร่สั้น

SRP **23,000.-**

**FUJITSU DL3850 Plus**  
F1-DL3850+

- ความเร็ว 537 ตัวอักษรต่อวินาที (High Draft quality 12 CPI)
  - หัวพิมพ์แข็งแรงชนิด 24 เข็ม ตัวอักษรสวยงาม
  - ความละเอียดในการพิมพ์ 360 x 360 DPI
  - พิมพ์ตัวอักษรได้หลายขนาด 10, 12, 15, 17 และ 20 ตัวต่อนิ้ว (CPI)
  - พิมพ์กระดาษได้หนาถึง 6 ชั้น (1+5) และใส่กระดาษได้ 2 ทาง
- ความเร็วเทียบเท่าภาษาอังกฤษ**
- สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ถึง 66 บรรทัดต่อหน้า ทำให้ประหยัดกระดาษได้ 2-3 เท่า
  - ภาษาไทย 16 Code และ พิมพ์ Bar-Code ได้ 8 ชนิด หน่วยความจำ 128 KB
  - Interface Bi-directional Centronics + USB 1.1
  - Emulation IBM Proprinter XL24E, EPSON ESC/P2
  - สามารถเชื่อมต่อได้กับคอมพิวเตอร์ทุกระบบ
  - ขนาดกระดาษ กว้าง 102 – 420 มิลลิเมตร (4.0 – 16.5 นิ้ว) แคร่ยาว

SRP **26,000.-**